

Kaltmal Farben

Kaltmal Farben können auf [geschührten Tonmassen](#) und auf die [Modelliermasse Plus](#) aufgetragen werden.

Kaltmal Farben sind wasserlösliche Opak Acryl Farben. Sie eignen sich gut für Grundierungen, Pinselarbeiten, Schablonen- und Schwammarbeiten. Die Farben erhalten einen klaren transparenten Glanz durch Pinsellack oder man versiegelt und schützt das angemalte Teil mit einem


matten oder **glänzenden Sprühlack**. Kaltmal Farben sind [schnelltrocknend](#) [wischfest](#) [umweltfreundlich](#)



Acryl – Kaltmal Farben auf Wasserbasis, matt, deckend.



OS-431 White OS-432 Ivory OS-434 Lemon Peel OS-435 Dark Yellow OS-436 Gold OS-449 Bright Red OS-457 Medium Blue OS-459 Bright Blue OS-460 Navy



OS-463 Med. Green OS-465 Holly Green OS-467 Light Brown OS-471 Med. Brown OS-476 Black OS-485 French Vanilla OS-488 Christmas Green OS-489 SaddleBrown OS-492 Angel Flesh OS-495 Chocolate



OS-503 Barnyard Red OS-552 Raspberry cream



AS-964 No-Fire Snow, 59 ml Dose

Metall - Kaltmal Farben, leuchtende Metallic-Farben.

Alleine Verwendbar oder man mischt sie anderen Acryl Farben bei.



UM-950 Brite Gold UM-951 Solid Gold UM-952 Antique Gold UM-953 Bronze UM-956 Silver

Glitzereffekte leicht aufzutragen. Keine Kleber notwendig. Auch aufzutragen auf gebrannte Glasoberflächen.



SG-880 Crystal SG-881 Glitzerndes Gold SG-882 Glitzerndes Silber

Sprüh- Pinsel-Lack

zum Versiegeln der Farben. Sie ergeben eine letzte glatte harte Oberfläche und lassen die Farben zusätzlich leuchten.

Dose 340 gr

Pinsel-Lack

AS-953 glänzend AS-954 matt 59 ml Flasche



SS-331 Clear



SS-332 Matt



SS-339 Supermatt

Porzellanmal Farben

zum Einbrennen im Backofen

Für diese Mal Farben brauchen Sie keine Ausbildung nur einen [Pinsel](#) Ihren [Backofen](#) und [Ideen](#).

Sie können die Farben auf hitzeunempfindliches Material malen. z.B. [Porzellan - Keramik - Ton - Glas - Stein - Metall](#)

DEKA-Select-Farben aufrühren, die zu bemalenden Gegenstände von Staub, Fett säubern und die Farben mit dem Pinsel auftragen. Die Farben können untereinander gemischt und nach Bedarf mit max 5% Wasser verdünnt werden. Für Pastelltöne weiss zugeben. Für hellere Farbtöne farblos untermischen. Malfehler vor dem Einbrennen mit einem Wattestab abwischen. Pinsel nach Gebrauch mit kaltem Wasser reinigen.

Ihr bemaltes Kunstwerk soll ca. 8 Stunden ruhen. Dann in den kalten Backofen stellen. **Ofen auf 170°C** einstellen, dann **30 Minuten** brennen. Nach dem Ausschalten bei leicht geöffneter Tür abkühlen lassen.



25 ml Dose



15-00 Farblos 15-01 Zitron 15-05 Gelb 15-07 Dotter 15-10 Orange 15-17 Scharlach 15-18 Mohn 15-20 Karmin



15-24 Weinlaub 15-27 Altrosa 15-29 Pink 5-30 Cyclam 15-35 Flieder 15-39 Violett 15-42 Hellblau 15-49 Blau



15-51 Marine 15-54 Kobalt 15-57 Petrol 15-58 Türkisblau 15-61 Türkisgrün 15-63 Mairgrün 15-64 Smaragd 15-65 Meeresgrün



15-66 Tanne 15-71 Oliv 15-76 Sand 1577 Ocker 15-79 Rostbraun 15-80 Kastanie 15-84 Braun 14-85 Tiefbraun



15-87 Perlgrau 15-88 Grau 15-90 Schwarz 15-92 Weiß 15-94 Gold 15-96 Silber

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Die Farben sind **spülmaschinenfest** und halten bis Ihr Objekt runterfällt

